






TRIPLEX-Q STEEL BLUE HPC

DER ALLROUNDER - GEEIGNET FÜR EIN VIELZAHL AN STAHL- & GUSSWERKSTOFFEN



TRIPLEX-Q STEEL BLUE HPC

SCHNITTPARAMETER & ABMESSUNGEN

ISO	Material	N/mm ²	Schnittgeschwindigkeit Vc	
			ae=0,5xD	ae=1xD
P	Unlegierter Stahl	≤500	290	190
	Unlegierter Stahl	≤700	285	185
	Legierter Stahl	≤850	275	180
	Legierter Stahl	≤1100	265	175
K	Grauguss	≤ 180 HB	230	155
	Temperguss	≤ 250 HB	210	140

Ø	Vorschub pro Zahn fz	
	ap=1xD	
	ae=0,5xD	ae=1xD
6	0,043	0,035
8	0,058	0,047
10	0,075	0,062
12	0,092	0,076
16	0,115	0,095
20	0,133	0,11

Abmessungen					
Ø	L1	L2	L3	Z	Artikelnummer
6 mm	57	13	20	4	8006
8 mm	63	19	26	4	8008
10 mm	72	22	31	4	8010
12 mm	83	26	37	4	8012
16 mm	92	32	43	4	8016
20 mm	104	38	53	4	8020
8/10/12/16	Promo-Pack Set				83100

